

Полуприцепной опрыскиватель RSM TS-3200 Satellite:

требуемая мощность трактора от 80 л. с.

диапазон нормы внесения 67–500 л/га

система управления поливом агронавигатор-плюс «Аэросоюз»
с функцией курсоуказателя и GPS

автоматическое откл./вкл. поливных секций в зонах перекрытия

фильтр для закачки и напорный фильтр с самоочисткой

объем основного бака 3 200 л

объем бака для промывки системы 136 л

активный химический миксер объемом 35 л

объем бака для мытья рук 58 л

материал емкостей полиэтилен

гидравлическая мешалка эжекторного типа

подвеска штанг параллелограммного типа с резинометаллическим элементом (Henschen)* и дополнительными пружинами и амортизаторами

регулировка высоты штанги 0,5–1,63 м

ширина захвата штанг 24/27 м

гидравлическое управление штангой из кабины трактора

мембранно-поршневой насос Comet (225 л/мин)

привод насоса от ВОМ трактора на 8 шлицев

форсунки на 3 сопла с дополнительными фильтрами и инжекторными распылителями

шланг для закачки длиной 10 м с фильтром и обратным клапаном

размер шин 270/95 R44

регулировка ширины колеи 1,5/1,8/2,1 м

транспортная ширина/высота 2,25/3,26 м

погрузочный вес опрыскивателя 2 990 кг (со штангой 24 м)

Опции:

автоматическое откл./вкл. 4 крайних форсунок

*Резинометаллическая торсионная подвеска штанги — патент США 6.047.901